

PRODUKTDATENBLATT

Donau MULTIFLOC flüssig

Gebrauchslösung – Flockungsmittel für gewerbliche Schwimmbäder

Verwendungszweck:

Zur Entfernung von Trübungen durch Ausflockung kleinster Schmutz- und Schwebstoffe sowie zum Anschärfen von Sand oder Kiesfiltern nach Algenbefall.

Eigenschaften:

MULTIFLOC POOL ist eine gebrauchsfertige hochkonzentrierte Lösung die direkt zudosiert werden kann. Eine weitere Vorverdünnung ist möglich. Für Wasser jeden Härtegrades geeignet. Das Produkt setzt sich aus einer Polyaluminiumhydroxid-Chlorid-Lösung zusammen.

Anwendung:

Direkte Zugabe in das Beckenwasser (Verteilung über die Oberfläche mit einer Plastikgießkanne) oder/ und Verteilung von MULTIFLOC POOL durch Einschalten der Umwälzpumpe.

Besser: Zugabe in das Beckenwasser über Dosierpumpe oder automatischer Dosierstation.

Zu beachten: Zur optimalen Flockung soll der pH-Wert des Schwimmbadwassers zwischen 6,8 und 7,4 liegen!

Dosierung:

Kontinuierliche Dosierung: 0,4 bis 1,2 ml MULTIFLOC POOL pro m³ Umwälzwasser.

Beachten Sie: Für Dosiermenge bei kontinuierlicher Dosierung ist neben der Belastung auch die gewünschte Reinigungsleistung und die angestrebte Rückspülhäufigkeit maßgebend!

Flockung im Schwimmbecken

10 ml MULTIFLOC POOL pro m³ Schwimmbadwasser zugeben. Umwälzpumpe während der Flockung ausschalten. MULTIFLOC POOL mit Wasser 1:1 vorverdünnen und auf die gesamte Wasseroberfläche verteilen. Nach einigen Stunden (am besten über Nacht ausflocken lassen) die am Beckenboden abgesetzten Flocken mittels Bodensauger entfernen.

Anschärfen des Filters (Verstärkung der Filtrationswirkung):

Nach der Filterrückspülung bei laufender Umwälzpumpe pro m² Filterfläche 400 ml MULTIFLOC POOL (1:2 verdünnt mit Wasser) langsam in den Skimmer oder das Ausgleichsbecken zugeben. Anschließend Umwälzpumpe 15 Min. ausschalten. Danach ist der Filter angeschärft und betriebsbereit. Bei unzureichender Filtrationswirkung Vorgang wiederholen.

Lagerung:

Vor Wärme und Licht schützen. Die Lagerzeit sollte 6 Monate nicht überschreiten. Für Kinder unerreikbaar aufbewahren. Verdünnte Lösungen sollten innerhalb von 6 Monaten verbraucht werden. Nicht unter 0°C lagern.

Sicherheit und Umweltschutz:

Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen. Bei Verschlucken große Mengen Wasser trinken. Arzt verständigen. MULTIFLOC POOL ist wie Säure zu behandeln (pH-Wert unter 3, Schutzbrille!)

Entsorgungsschlüssel lt. ÖNORM S 2100: 52201

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu Sicherheit und Umweltschutz ist in unserem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung 1907/2006/EG enthalten.

Der Inhalt des Produktdatenblattes entspricht unserem letzten Wissensstand. Änderungen vorbehalten.

04.01.2023