



SCHWIMMBÄDER RESIDENTIAL

Reinigungsprodukte

BANISOL® EXTRA

Kalklöser für das Becken

Flüssig

Gewinne

- ZUM ENTKALKEN DER BECKEN
- ENTFERNT ROSTSPUREN

Merkmale

- Sehr hoher Wirkstoffanteil. • Hochwirksam gegen Kalkablagerungen. • Exzellente Reinigungswirkung. • Im Vergleich zu reiner Salzsäure nur geringe Säuredämpfe. • Entfernt Kalkablagerungen und gibt matten Oberflächen Farbe und Glanz zurück. • Nicht abrasiv. • Kompatibel mit den meisten Materialien für Pools oder Spas. • Von der Anwendung des Produktes mit Scheuersaugmaschinen wird abgeraten. • Zum Abbürsten sollte keine Bürste mit Synthetikborsten verwendet werden. • Einige Synthetikmaterialien, neben denen des Schwimmbads oder Whirlpools, können mit diesem Produkt gereinigt werden. • Verträglichkeit vorher immer an einer kleinen nicht direkt sichtbaren Stelle testen.

Komposition

UFI : W703-U03M-100T-H83G - Enthält Salzsäure, Phosphorsäure, 2-Propylheptanol ethoxyliert und enthält unter anderen Bestandteilen unter 5%: nicht-ionische Tenside

Gebrauchsanweisung

Wenn möglich die zu reinigenden Flächen anfeuchten.

Zur Reinigung des Beckens muss dieses zuvor entleert werden.

Entsprechend der Hartnäckigkeit der zu entfernenden Ablagerung das Produkt unverdünnt oder in Wasser aufgelöst bis zu einem Verhältnis von 1 Liter in 10 Litern Wasser verwenden.

Mindestens 5 Minuten einwirken lassen.

Falls erforderlich, die zu reinigenden Flächen abbürsten.

Mit viel Wasser abspülen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Vorgang wiederholen.

Verdünnungsverfahren:

1. Sauberes Gefäß verwenden, das nur zu diesem Zweck benutzt wird.
2. Zuerst das gesamte erforderliche Wasservolumen hineingeben.
3. Anschließend langsam die erforderliche Produktmenge hinzugeben und dabei vorsichtig rühren.

Sicherheitshinweis

NICHT MIT ANDEREN CHEMIKALIEN MISCHEN. FALLS DAS PRODUKT VERDÜNNT WERDEN MUSS, BITTE DIE EMPFOHLENE VORGEHENSWEISE BEFOLGEN.

Produkt in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern, bei einer max. Durchschnittstemperatur von nicht mehr als 35°C. • Niemals Wasser auf das Produkt gießen; es kann bei Kontakt mit zu geringen Wassermengen heftig reagieren.

Regelung

• H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. • H335 Kann die Atemwege reizen. • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • **P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.** • **P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.** • P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren. • P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. • P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. • P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. • P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. • P405 Unter Verschluss aufbewahren. • P501 Inhalt/Behälter unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zur Entsorgung zuführen.

Gefahr



**WEBBLATT NACH VERORDNUNG (EG) Nr. 648/2004
EN DATE DU 31 MARS 2004 RELATIF AUX DETERGENTS**

Bezeichnung: BANISOL EXTRA - Marke: HTH

Hersteller: INNOVATIVE WATER CARE EUROPE

Adresse : Z.I. LA BOITARDIÈRE - BP219 - 37402 AMBOISE CEDEX

Tel : 02 47 23 43 00

Datum der Erstellung des Informationsblatts : 01 / 02 / 2020

Wasser

N° CAS : 7732-18-5

Chlorwasserstoffsäure

N° CAS : 7647-01-0

Phosphorsäure

N° CAS : 7664-38-2

MéthoxyPropoxyPropanol

N° CAS : 34590-94-8

Nichtionisches Tensid

N° CAS : 160875-66-1